AD-Pendant Series | Passive Pendant Speaker





AD-P4T

AD-P6T

	AD-P4T 2Way Passive Pendant Speaker, 4.5", 30W	AD-P6T 2Way Passive Pendant Speaker, 6.5", 60W
	• IP34 방수/방진 등급 • 전 객석에 평탄한 주파수 커버리지를 제공하는 DMT™ 기능 • Q–SYS 및 CXD Seires 앰프를 활용하여 Intrinsic Correction™ (DSP 내장) 기능 활용	
Frequency range (-10dB)	65 Hz - 20 kHz	55 Hz - 20 kHz
Sensitivity	87.9 dB	88 dB
Rated noise power / voltage	30 W / 22 V (rms)	60 W / 31 V (rms)
Rated coverage (-6 dB)	150° conical DMT™	135° conical DMT™
Maximum peak SPL	108 dB	112 dB
Nominal impedance	16Ω	16Ω
LF transducer	114 mm [4.5 in] weather treated paper cone woofer	165 mm [6.5 in] weather treated paper cone woofer
HF transducer	19 mm [0.75" in] aluminum dome tweeter	19 mm [0.75" in] aluminum dome tweeter
Transformer taps / impedance	16Ω (in bypass setting) 3.75W (70V); 7.5W (100V) Tap: 1333Ω 7.5W (70V); 15W (100V) Tap: 667Ω 15W (70V); 30W (100V) Tap: 333Ω 30W (70V); N/A (100V) Tap: 167Ω	16Ω (in bypass setting) 7.5W (70V); 15W (100V) Tap: 667Ω 15W (70V); 30W (100V) Tap: 333Ω 30W (70V); 60W (100V) Tap: 167Ω 60W (70V); N/A (100V) Tap: 83Ω
Net weight	2.9 kg	4.1 kg
Demensions (Ø x H)	Ø 237 x 272 mm	Ø 287 x 323 mm