

CXD 8.4Q / CXD 8.8Q



CXD 8.4Qn / CXD 8.8Qn



CXD 8.4Q / CXD 8.4Qn　　CXD 8.8Q / CXD 8.8Qn

- 표준 기가비트 이더넷 프로토콜 및 하드웨어를 통한 오디오 전송 및 제어와의 완벽한 Q-SYS 통합
- FAST (Flexible Amplifier Summing Technology™)는 총 증폭기 전력이 1개, 2개, 3개 또는 4개의 모든 채널에 분산 가능
- PowerLight 범용 스위치 모드 전원 공급 장치로 PFC를 사용하여 효율성을 극대화하고 오디오 성능을 향상시키며 무게 감소
- Mic / Line 입력 Euroblock 커넥터 및 터치 방지 Euroblock 라우드 스피커 연결
- Q-SYS와의 아날로그 또는 디지털 입출력에 사용할 수 있는 8개의 양방향 GPIO 연결
- 내장형 에너지 절약 모드를 통해 앰프 AC 전원을 최소화 및 탁월한 오디오 품질을 제공
- Q : Input 있음, Qn : Input 없음

Power	8Ω 300 W X 8 Channels	8Ω 600 W x 8 Channels
Dimensions (H x W x D)	3.5 x 19 x 16 inches	3.5 x 19 x 16 inches
Dimensions (H x W x D)	89 x 482 x 406 mm	89 x 482 x 406 mm
Weight Net	25 lb / 11.3 kg	26 lb / 11.8 kg
Weight Shipping	29 lb / 13.2 kg	30 lb / 13.6 kg