

TX 2 시리즈는 가볍고 휴대가 용이한 제품입니다. Trapezoid cabinet contouring으로 Upright 또는 Wedge-monitor의 배치를 용이하게 만들었으며, Pole-mount socket과 사용이 편리한 핸들이 내장되어 있습니다. TX 2 시리즈는 뮤지션, DJ, 라이브 사운드를 즐기는 사람들을 위하여 인상적이고 다이나믹한 사운드를 제공합니다. 그리고 모니터 스피커로 사용이 가능합니다.



TX208 TX210 TX212 TX215

	TX208 280-Watt 8-Inch 2-Way Powered Loudspeaker	TX210 280-Watt 10-Inch 2-Way Powered Loudspeaker	TX212 600-Watt 12-Inch 2-Way Powered Loudspeaker	TX215 600-Watt 15-Inch 2-Way Powered Loudspeaker
LF Driver	8" Woofer, 1.5" voice coil	10" Woofer, 1.5" voice coil	12" Woofer, 2" voice coil	15" Woofer, 2" voice coil
HF Driver	1" titanium diaphragm, 1" voice coil	1" titanium diaphragm, 1" voice coil	1" titanium diaphragm, 1" voice coil	1" titanium diaphragm, 1" voice coil
Amplifier	Class D SMPS, 280 Watts Peak	Class D SMPS, 280 Watts Peak	Class D SMPS, 600 Watts Peak	Class D SMPS, 600 Watts Peak
Horn Coverage H° x V°	90°H x 60°V	90°H x 60°V	90°H x 60°V	90°H x 60°V
Frequency Responce(-3dB)	75 Hz - 20 KHz	75 Hz - 20 KHz	70 Hz - 20 KHz	65 Hz - 20 KHz
Crossover Frequency	2.5 KHz	2.5 KHz	2.5 KHz	2.2 KHz
Max SPL	113 dB at 1m	116 dB at 1m	118 dB at 1m	119 dB at 1m
Dimensions (H x W x D)	420 x 270 x 250 mm	460 x 285 x 275 mm	600 x 380 x 347 mm	625 x 386 x 369 mm
Net weight	6.27 kg	7.57 kg	14.17 kg	14.67 kg