AC-C Series | Passive Ceiling Speaker









AC-C2T



AC-C4T



AC-C6T

AC-C2T NEW

Full-range Passive Ceiling Speaker
2.05”, 16W

AC-C4T

Full-range Passive Ceiling Speaker
4.5”, 16W

AC-C6T

2-way Passive Ceiling Speaker
6.5”, 30W

- 고품질의 2way 폴리프로필렌 콘 우퍼
- 광범위한 커버리지로 낮은 천정에서도 적은 수량의 스피커 적용 가능
- 유로블록적용으로 손쉬운 결선

	AC-C2T	AC-C4T	AC-C6T
Frequency Range (-10 dB)	70Hz - 20kHz	70 Hz - 16 kHz	65 Hz - 20 kHz
Coverage angle (-6 dB)	170°	140° (500 Hz - 5 kHz)	110° (500 Hz - 5 kHz)
Rated noise power / voltage	16 W / 11.3 V (rms)	16 W / 11.3 V (rms)	30 W / 15.5 V (rms)
Sensitivity (2.83V@1m)	84 dB	89dB	89dB
Peak SPL	102 dB	107dB	110dB
Driver Information	2.75" treated paper cone with rubber surround	4.5" Polypropylene cone with butyl rubber surround	6.5" Polypropylene cone with butyl rubber surround 0.86" silk dome tweeter, coaxially mounted
Impedance	8 ohms	8 ohms	8 ohms
Transformer taps	70 V: 16, 8, 4, 2, 1 W 100 V: 16, 8, 4, 2, 1 W	70 V: 16, 8, 4, 2, 1 W 100 V: 16, 8, 4, 2, 1 W	70 V: 30, 15, 7.5, 3.7, 1.9 W 100V: 30, 15, 7.5, 3.8, 1 W
Dimensions (Ø x D)	Ø 214 x 201 mm	Ø 214 x 201 mm	Ø 260 x 213 mm
Net Weight	1.9kg	2.22kg	3.5kg
타공사이즈	Ø 186 mm	Ø 186 mm	Ø 229 mm