



AC-S4T



AC-S6T

AC-S4T

2-way Passive Loudspeaker, 4.5", 16W

AC-S6T

2-way Passive Loudspeaker, 6.5", 30W

- 고품질의 트랜스듀서 적용으로 명료한 음성 전달이 가능
- Q-SYS 및 CXD Seires 앰프를 활용하여 Intrinsic Correction™ (DSP 내장) 기능 활용
- 8Ω 운용 겸용의 70/100V 멀티탭 트랜스포머스 위치 장착
- 'ㄷ'자형 브라켓 내장

	AC-S4T	AC-S6T
Frequency Range (-10dB)	70 Hz - 20 kHz	60 Hz - 20 kHz
Coverage angle (-6 dB)	130° (500 Hz - 5 kHz)	130° (500 Hz - 5 kHz)
Rated noise power / voltage	16 W / 11.3 V rms	30 W / 15.5 V rms
Broad-Band Sensitivity	85 dB SPL	86 dB SPL
Output (Peak SPL @ 1M)	103 dB	107 dB
Driver Information LF	114 mm (4.5 in) Polypropylene woofer	165 mm (6.5 in) Polypropylene woofer
	with 25 mm (1 in) voice coil	with 25 mm (1 in) voice coil
Driver Information HF	25 mm (1 in) Aluminium dome tweeter	25 mm (1 in) Aluminium dome tweeter
	with 25 mm (1 in) voice coil	with 25 mm (1 in) voice coil
Rated Impedance	8 ohm	8 ohm
Dimensions (H x W x D)	230 x 160 x 150 mm	303 x 215 x 197 mm
Net Weight	2.4 kg	3.8 kg